

Glattkantbretter

Heimische Pappel Saunaleisten

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet



Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Qualität I/II Thermo EUR/lfm	Qualität I/II roh EUR/lfm
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							
26 / 70					1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5			
26 / 90					1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5			
26 / 140						1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	3			

Heimische Laubhölzer

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert

Kanten ohne Fase

8 % Holzfeuchte



Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	EUR/lfm.	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.
		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3								
22 / 150	Eiche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--		
22 / 210	Eiche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--		
22 / 150	Buche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6		--	--		
22 / 210	Buche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6		--	--		
22 / 150	Esche hell			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--		
22 / 210	Esche hell			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--		
22 / 150	Ahorn Premium/ Markant			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7					--	--		
22 / 210	Ahorn Premium/ Markant			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7					--	--		

Konstruktionsholz

Heimische Eiche

Dauerhaftigkeitsklasse 2

kernfrei, splintfrei

DIN 68800/EN350-2

4seitig gehobelt, Kanten gerundet



Stärke/ Breite in mm	Holz- feuchte	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.	
		1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0						
45 / 70	ca. 14%				1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
60 / 80	ca. 14%				1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
90 / 90	ca. 14%				1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
120 / 120	ca. 14%				1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	

kernfrei, splintfrei

sägerauh, Einschnitt 2016

Stärke/ Breite in mm	Holz- feuchte	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.	
		2,18					3,0				4,5	5,0						
190 / 190	Luft trocken seit 2016 + 2022															--	--	
210 / 210	Luft trocken seit 2016 + 2022															--	--	

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

12 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar